



NOS ESPECIALIZAMOS EN LA INSTALACIÓN DE PISOS EPÓXICOS INDUSTRIALES, contando con más de 25 años en el mercado. Nuestros servicios incluyen tanto instalación de pisos epóxicos nuevos así como reparaciones y mantenimiento en pisos existentes. Además contamos con venta de producto para instalación personal.



EPOXI AUTONIVELANTE MULTIFUNCIONAL

APLICACIONES

Naves y almacenes industriales, comerciales y otros lugares donde se requiera un acabado liso, resistente y lavable.



DURO Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN.

Certificado con clasificación de Reacción al Fuego Bfl-s1 según norma EN 13501-1.



GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE.

Certificación de resistencia al desgaste con clase AR0,5 según Norma EN 13892-4.



PROPORCIONA ACABADO LISO Y FÁCIL DE LIMPIAR.

Calidad Uniforme.



IGNIFUGO.

Clasificado como acabado ignífugo de baja emisión de humos, clasificación Bfl-s1, según Norma Europea 13501-1:2002.

PROPIEDADES

 ACABADO	BRILLANTE
 COLOR	Colores RAL b); Otros colores bajo pedido.
 COMPONENTES	2
 PROPORCIONES (EN PESO)	Resin: 7F-401 3 partes Cure: 7F-402 1 parte
 VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA	45 minutos a 20°C La vida de la mezcla depende de la temperatura y de las cantidades mezcladas.
 SÓLIDOS EN VOLUMEN	100% aprox.
 PESO ESPECÍFICO	1,33 g/ml
 ESPESOR RECOMENDADO (SECO)	1,5 a 3 mm (como mortero autonivelante).
 MÉTODO DE APLICACIÓN	Rodillo y llana dentada.
 TIEMPO DE SECADO	A 20°C y 50% humedad relativa: Transitable: 2 días Tráfico de personas y cargas ligeras: 4 días Curado completo: 7 días Repintado: 1 - 2 días Los tiempos de secado dependen de la temperatura del aire, humedad y ventilación.



En Servicio Mairo nos interesa saber su opinión, si desea enviarnos un mensaje o requiere información o cotización de alguno de nuestros productos y servicios por favor póngase en contacto a través de nuestros medios de comunicación.

DIRECCIÓN

PETROLEOS MEXICANOS #229
COL. LA FE. C.P. 20050
AGUASCALIENTES, AGS.

CONTACTO

TEL OFICINA: (449) 1716166
NEXTEL: 62*15*60839 (4412348)
E-MAIL: ventas@mairo.com.mx

www.mairo.com.mx