



NOS ESPECIALIZAMOS EN LA INSTALACIÓN DE PISOS EPÓXICOS INDUSTRIALES, contando con más de 25 años en el mercado. Nuestros servicios incluyen tanto instalación de pisos epóxicos nuevos así como reparaciones y mantenimiento en pisos existentes. Además contamos con venta de producto para instalación personal.

URETANO CEMENTICIO

APLICACIONES

Para la industria alimenticia.



**BAJO OLOR, NO
CONTIENE SOLVENTES**



**REPARA DE FORMA
EFECTIVA ZONAS
MUY EROSIONADAS**

o en pendiente, sujetas a la exposición a productos químicos, choques térmicos y a limpieza con presión o temperaturas altas.



**CREA UN ÁMBITO DE
TRABAJO MÁS SEGURO**

con una textura antideslizante efectiva en condiciones de humedad para prevenir accidentes por resbalones y caídas.



**ACABADO MONOLÍTICO
SIN UNIONES,**

No promueve el crecimiento de bacterias

PROPIEDADES

 ACABADO	Liso o Antiderrapante (Mate)
 COLOR	 Rojo oxido
 COMPONENTES (EN VOLUMEN)	4
 PROPORCIONES (EN VOLUMEN)	Resina 7P-201 4,8 partes. Cure 7P-202 1,2 partes. Powder 7P-721 2,0 partes.
 VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA	30 minutos. La vida de la mezcla depende de la temperatura y de las cantidades mezcladas.
 SÓLIDOS EN VOLUMEN	87% (ISO 3233) Pequeñas variaciones ($\pm 3\%$) pueden ocurrir debido al color y variaciones en el ensayo.
 ESPESOR RECOMENDADO (SECO)	4 a 6 mm
 Nº DE CAPAS 1 - 2	1
 MÉTODO DE APLICACIÓN	Llana
 TIEMPO DE SECADO	Al tacto 1 hora Profundidad 24 horas Repintado: Ilimitado Los tiempos de secado dependen de la temperatura del aire, del acero y ventilación.



En Servicio Mairo nos interesa saber su opinión, si desea enviarnos un mensaje o requiere información o cotización de alguno de nuestros productos y servicios por favor póngase en contacto a través de nuestros medios de comunicación.

DIRECCIÓN

PETROLEOS MEXICANOS #229
COL. LA FE. C.P. 20050
AGUASCALIENTES, AGS.

CONTACTO

TEL OFICINA: (449) 1716166
NEXTEL: 62*15*60839 (4412348)
E-MAIL: ventas@mairo.com.mx

www.mairo.com.mx