



NOS ESPECIALIZAMOS EN LA INSTALACIÓN DE PISOS EPÓXICOS INDUSTRIALES, contando con más de 25 años en el mercado. Nuestros servicios incluyen tanto instalación de pisos epóxicos nuevos así como reparaciones y mantenimiento en pisos existentes. Además contamos con venta de producto para instalación personal.



EPOXI ACUOSO SATINADO PARA PAVIMENTOS Y SOPORTES DE HORMIGÓN

APLICACIONES

Industrias alimentarias, químicas y farmacéuticas, laboratorios, hospitales, garajes y parkings, así como almacenes industriales con necesidades mecánicas medias.



REVESTIMIENTO ANTI-POLVO PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN



ELEVADA DUREZA Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



BUENA RESISTENCIA QUÍMICA.

FACILIDAD DE LIMPIEZA CON AGUA.



PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA.

IGNIFUGO

PROPIEDADES

 ACABADO	SATINADO
 COLOR	Colores Claros
 COMPONENTES (EN VOLUMEN)	2
 PROPORCIONES (EN VOLUMEN)	Resin: 7F-241 4 partes Cure: 7F-242 1 parte
 VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA	1 hora a 23°C. La vida de la mezcla depende de la temperatura y de las cantidades mezcladas.
 TIEMPO DE INDUCCIÓN	10 minutos
 SÓLIDOS EN VOLUMEN	66 % (teórico)
 PESO ESPECÍFICO	1,62 ± 0,05 g/ml
 ESPESOR RECOMENDADO (SECO)	El espesor depende de la absorción del soporte de hormigón. A título orientativo, se indican de 80 a 100 µm por capa.
 Nº DE CAPAS	2 – 4
 RENDIMIENTO TEÓRICO	7 m ² /L a 125µm Deben considerarse pérdidas debidas al método, irregularidades de la superficie, etc, .
 MÉTODO DE APLICACIÓN	Pistola airless, brocha y rodillo.
 TIEMPO DE SECADO	A 23 °C y 100 µm de espesor seco: Transitable: 24 horas Movimiento de cargas ligeras: 48 horas Curado completo: 7 días Repintado: Min: 24 horas Max: 72 horas

Los tiempos de secado dependen de la temperatura del aire, del acero y ventilación.



En Servicio Mairo nos interesa saber su opinión, si desea enviarnos un mensaje o requiere información o cotización de alguno de nuestros productos y servicios por favor póngase en contacto a través de nuestros medios de comunicación.

DIRECCIÓN

PETROLEOS MEXICANOS #229
COL. LA FE. C.P. 20050
AGUASCALIENTES, AGS.

CONTACTO

TEL OFICINA: (449) 1716166
NEXTEL: 62*15*60839 (4412348)
E-MAIL: ventas@mairo.com.mx

www.mairo.com.mx